

MAQUINARIA / ESTRUCTURAS

ACABADOS

BARNIZ / ESMALTE	Pico	Boquilla de aire	Aplicaciones
SAGOLA X 4100 series SUCCIÓN	1.60 / 1.80	96 / XT01	Pintado de piezas en general, retoques y reparaciones
SAGOLA 3300 GTO SUCCIÓN	1.60 / 1.80	3300 EPA	
SAGOLA X 4100 series PRESIÓN	1.20 / 1.40	777 / XT01 B	Pintado completo con micraj es bajos/medios y alta calidad
SAGOLA 3300 GTO PRESIÓN	1.20 / 1.40	3300 EPA	
SAGOLA MINI XTREME MIX	13/40 - 15/40	XTREME	Pintado a alta presión, máxima calidad y viscosidades medias/altas
SAGOLA PSAM 104 / 500	13/40 - 15/40	-	



PRODUCCIÓN BAJA / MEDIA	Aplicaciones
SAGOLA 652 INOX / 653 INOX	Acabados 1k. Baja viscosidad, Máx. 100L/día
SAGOLA DM 1/300	Acabados. Baja viscosidad. Pintado continuo

Elcometer P25T / P50T	Acabados 1k. Baja viscosidad, Máx. 100L/día
Elcometer KARA 1-30	Acabados. Baja viscosidad. Pintado continuo

PRODUCCIÓN MEDIA / ALTA	Aplicaciones
SAGOLA DM 1/400	Baja viscosidad, alto caudal, pintado continuo
SAGOLA MACK 150 X	Espesores medios. Alta velocidad

Elcometer KARA 1-40	Baja viscosidad, alto caudal, pintado continuo
Elcometer BALTIC 15	Espesores medios. Alta velocidad

PRODUCCIÓN ALTA	Aplicaciones
SAGOLA RAIDER 300 X	Baja viscosidad, alto caudal, pintado continuo
SAGOLA MACK 320 MIX X	Espesores medios. Alta velocidad

Elcometer BALTIC 32	Baja viscosidad, alto caudal, pintado continuo
Elcometer TYPHOON 32	Espesores medios. Alta velocidad

IMPRIMACIONES

FOSFATANTES / ANCLAJE	Pico	Boquilla de aire	Aplicaciones
SAGOLA X 4100 series SUCCIÓN	1.40 / 1.60	XT01	Retoques, reparaciones, piezas pequeñas
SAGOLA 3300 GTO SUCCIÓN	1.40 / 1.60	3300 EPA	
SAGOLA X 4100 series PRESIÓN	1.20 / 1.40	XT03 / XT01 B	Estructuras completas y piezas de gran tamaño, pintado continuo
SAGOLA 3300 GTO PRESIÓN	1.20 / 1.40	3300 EPA	

IMPRIMACIONES	Pico	Boquilla de aire	Aplicaciones
SAGOLA X 4100 series SUCCIÓN	1.80	96 / XT01	Pintado de parches, reparaciones, piezas y pequeñas superficies
SAGOLA X 4100 series GRAVEDAD	1.60 / 1.80	96 / XT01	
SAGOLA 3300 GTO SUCCIÓN	1.80	3300 EPA	
SAGOLA 3300 GTO GRAVEDAD	1.60 / 1.80	3300 EPA	



MAQUINARIA / ESTRUCTURAS

IMPRIMACIONES

IMPRIMACIÓN STANDARD	Pico	Boquilla de aire	Aplicaciones
SAGOLA X 4100 series PRESIÓN	1.40 / 1.80	765 / XT01 B	Viscosidades medias/bajas, espesores medios, acabados de alta calidad
SAGOLA 3300 GTO PRESIÓN	1.40 / 1.80	3300 EPA	
SAGOLA MINI XTREME MIX	15/40 - 18/40	XTREME	Pintado a alta presión, máxima velocidad y viscosidades medias/altas
SAGOLA PSAM 104 / 500	15/40 - 25/40	-	
IMPRIMACIÓN ALTA VISCOSIDAD	Pico	Boquilla de aire	Aplicaciones
SAGOLA X 4100 series GRAVEDAD	2.20 / 2.80	64S / 62S	Pintado de piezas y paneles con pintura de espesor medio y alto.
SAGOLA 3300 GTO GRAVEDAD	2.20 / 2.80	64S / 62S	
SAGOLA X 4100 series PRESIÓN	1.80	765 / XT01 B	
SAGOLA 3300 GTO PRESIÓN	1.80	3300 EPA	
SAGOLA MINI XTREME MIX	18/40	XTREME	Pintado a alta presión, máxima velocidad y productividad
SAGOLA PSAM 104 / 500	18/40 - 25/40	-	



PRODUCCIÓN BAJA / MEDIA	Aplicaciones
SAGOLA 6110 INOX	Uso esporádico, piezas o series, reparaciones
SAGOLA 652 INOX / 653 INOX	Uso diario, volúmenes de pintura hasta 50L
Elcometer P10TS	Uso esporádico, piezas o series, reparaciones
Elcometer P25T / P50T	Uso diario, volúmenes de pintura hasta 50L
PRODUCCIÓN ALTA	Aplicaciones
SAGOLA DM 1/300 - 1/400	Baja viscosidad, alto caudal, pintado continuo
SAGOLA RAIDER 300 X / SAGOLA MACK 320 MIX X	Espesores medios. Alta velocidad
SAGOLA MACK 400 X	Máx. velocidad de aplicación. Alta viscosidad
Elcometer KARA 1-30 / 1-40	Pintado continuo. Viscosidades bajas/medias
Elcometer BALTIC 32 / TYPHOON 32	Espesores medios. Alta velocidad

IMPRIMACIÓN ALTO ESPESOR	Pico	Boquilla de aire	Aplicaciones
SAGOLA PSAM 104 / 500	21/32	-	Pintado a alta presión, alto espesor y viscosidad
SAGOLA MACK 400 / 600 X	Alta presión y caudal en aplic. airless		

TRATAMIENTO DEL AIRE

ACABADOS	Aplicaciones
SAGOLA 4120 Plus	Filtrado mecánico de partículas sólidas (20µm), agua y aceite
SAGOLA 479 Plus	Filtrado mecánico de partículas sólidas (40µm), agua y aceite
IMPRIMACIONES	Aplicaciones
SAGOLA 479 Plus	Filtrado mecánico de partículas sólidas (40µm), agua y aceite
SAGOLA 439 Plus	Filtrado en línea hasta 40µm, agua y aceite

